

TECHNISCHES DATENBLATT

micromod Partikeltechnologie GmbH



Friedrich-Barnewitz-Str. 4
18119 Rostock
Germany

Telefon: + 49 381 / 54 34 56 10
Fax: + 49 381 / 54 34 56 20
Email-Adresse: info@micromod.de

Produktnummer:	102-01-132
Produktname:	perimag®
Oberfläche:	NH ₂
Durchmesser:	130 nm
Konzentration:	10 mg/ml
Partikeltyp:	vernetztes Dextran-Eisenoxid-Kompositpartikel
Polydispersitätsindex:	< 0.25
Form:	clusterförmig
Dichte:	1.4 g/ccm
Eisenkonzentration:	5 mg/ml
Magnetisierung:	76 Am ² /kg Eisen (H = 80 kA/m)
Sättigungsmagnetisierung:	>87 Am ² /kg Eisen (H > 800 kA/m)
Koerzitivfeld H_c:	0.5 kA/m
Stabil in:	wässrigen Pufferlösungen pH > 4
Nicht stabil in:	organischen Lösungsmitteln, sauren Lösungen pH < 4
Produktform:	Suspension in Wasser
Partikel pro ml:	6.3 E12
Partikel pro mg:	6.2 E11
Oberflächenladungsdichte:	1 µmol/ g Eisen
Farbe:	dunkelbraun
Weitere Bemerkungen:	Lagerung bei 2 - 8 °C, Haltbarkeit: 6 Monate