


TECHNISCHES DATENBLATT

micromod Partikeltechnologie GmbH



Friedrich-Barnewitz-Str. 4
18119 Rostock
Germany

Telefon: + 49 381 / 54 34 56 10
Fax: + 49 381 / 54 34 56 20
Email-Adresse: info@micromod.de

Produktnummer:	125-01-501
Produktname:	synomag®-CLD-redF
Oberfläche:	NH ₂
Durchmesser:	50 nm
Konzentration:	10 mg/ml
Partikeltyp:	vernetztes Dextran-Eisenoxid-Kompositpartikel
Polydispersitätsindex:	< 0.2
Form:	clusterförmig
Dichte:	2.5 g/ccm
Eisenkonzentration:	6 mg/ml
Magnetisierung:	100 Am ² /kg Eisen (H = 80 kA/m)
Sättigungsmagnetisierung:	> 110 Am ² /kg Eisen (H > 800 kA/m)
Stabil in:	wässrigen Pufferlösungen pH > 4
Nicht stabil in:	organischen Lösungsmitteln, sauren Lösungen pH < 4
Produktform:	Suspension in PBS-Puffer (pH = 7.4)
Partikel pro ml:	6.2 E13
Partikel pro mg:	6.1 E12
Optische Eigenschaften:	rot fluoreszierend
Farbe:	dunkelbraun
Anregung:	552 nm
Emission:	580 nm
Weitere Bemerkungen:	Lagerung bei 2 - 8 °C, Haltbarkeit: 6 Monate
TECHNOTES:	Die Partikelmatrix besteht aus vernetztem Dextran.